



Model	ZP050-HP-MRSB
Tavsiye edilen havuz hacmi (m3)	55~100
Çalışma havası sıcaklığı (°C)	-7~43°C
Performans Durumu: Hava 27°C, Su 26°C, Nem %80	
Isıtma kapasitesi (kW)	20,00~4,00
Isıtma kapasitesi (Btu)	68000~13600
Tüketen güç (kW)	3,33~0,27
Performans Katsayısı	6,5~14,8
%50 kapasitede Performans Katsayısı	11
Performans Durumu: Hava 15°C, Su 26°C, Nem %70	
Isıtma kapasitesi (kW)	15,6~2,85
Isıtma kapasitesi (Btu)	53040~9690
Tüketen güç (kW)	3,25~0,40
Performans Katsayısı	4.8~7.0
%50 kapasitede performans katsayısı	6,5
Performans Durumu: Hava 35°C, Su 28°C, Nem %80	
Soğutma kapasitesi (kW)	10,1
1m dB(A)'da ses basıncı	43~53
1m dB(A)'da %50 kapasiteli ses basıncı	44
10m dB(A)'da ses basıncı	24~31
Isı eşanjörü	PVC kabukta spiral titanyum tüp
Muhafaza	ABS Plastik Muhafaza
Soğutucu	R32
Güç kaynağı	220V ~ 230V / 1 Ph / 50Hz ~ 60Hz
Su bağlantısı (mm)	Φ50
Havada nominal giriş akımı 15°C (A)	14,3±1.8
Tavsiye edilen su akısı (m³/saat)	8~10
Su basıncı (m³) Kpa	15
Net ağırlık / Brüt ağırlık (kg)	72/86
Ürün boyutu (mm)	1125*416*765
Çalışma suyu sıcaklığı (°C) Isıtma	9 ~ 40 ° C
Çalışma suyu sıcaklığı (°C) Soğutma	9 ~ 35 ° C