



Model		ZP070 -MRSB-D
Isıtma Koşulu • Ortam Sıcaklığı.(DB/WB):7/6'C, Su Sıcaklığı.(In/Çıkış) 30/35*C		
Isıtma Kapasite Aralığı (kw)		9,6~24,0
Isıtma Gücü Giriş Aralığı (kw)		1.83~6.30
Performans Katsayısı		3,81~5,24
DHW Durum-Ortam Sıcaklığı.(DB/WB)7/6'C,Su Sıcaklığı.fIn/OutlİS/SS'C		
Hewing Kapasite Aralığı (kw)		8.8~19.6
Isıtma Gücü Giriş Aralığı(kw		1.89~5.60
Polis Menzili		3,50~4,66
Isıtmalı Su Çıkışı i/h)		421
Soğutma Koşulu • Ortam Sıcaklığı.{ DB/WB)35/24'C,Su Sıcaklığı (In/Out)12/7T		
Soğutma Kapasitesi Aralığı (kw)		6,9~17,0
Kodlama Güç Giriş Aralığı(kw)		2.21~6.49
EER Aralığı		2.62~3.12
Yerden Isıtma (EN14825:2022'ye göre) Ortalama İklim Suyu Çıkışı 35°C	Nominal Isı Çıkışı (kW)	16,01
	ErP Seviyesi	A+++
	1 mt'de Ses Basıncı Seviyesi (dB(A))	43
	Ses Gücü Seviyesi (dB (A))	58
Yerden Isıtma (EN14825:2022'ye göre) Ortalama İklim Suyu Çıkışı 55°C	Nominal Isı Çıkışı (kW)	1580
	ErP Seviyesi	A++
	1 mt'de Ses Basıncı Seviyesi (dB(A))	43
	Ses Gücü Seviyesi (dB (A))	58
Güç Kaynağı		230V/İPh/50Hz/60Hz
KKD Çapı (mm)		DN32
Maksimum Su başı (m)		12
Net Ağırlık (kg)		220
Bod/ WeJWO'H) (mm)		1160x480x1580
Çalışma Ortam Sıcaklığı (°c		-25~43
Çalışma Suyu Sıcaklığı (*c)		28~65(DHW)
Operatwig Su Sıcaklığı fc)		15~70(Isıtma)
Çalışma Suyu Sıcaklığı ('c)		7~35(Soğutma)